

Codering:	2015-0700GK-BK-UW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Type:	Kozijn: S8000, S8000 IKD-STV, NL series, NL series IKD_STV, S9000, S9000 IKD_STV
Ingangsdatum verklaring	27-04-2015
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

ype kozijn:	HR++ glas $U_{\text{glas}} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		3-voudig HR-glas $U_{\text{glas}} = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		3-voudig HR-glas (glas Nowak) $U_{\text{glas}} = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$		ZTA
	U-waarde raam ( $\text{W/m}^2\text{K}$ )						
	standaard edge alum	Warme edge	standaard edge alum	Warme edge	standaard edge alum	Warme edge	
S8000 ( $U_{\text{fr}} = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )	1,4	1,3	1,1	1,0	0,93	0,87	0,6
S8000 IKD-STV ( $U_{\text{fr}} = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )	1,3	1,3	1,0	0,95	0,87	0,81	0,6
NL series ( $U_{\text{fr}} = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )	1,4	1,3	1,1	1,0	0,93	0,87	0,6
NL series IKD_STV ( $U_{\text{fr}} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )	1,3	1,2	0,98	0,92	0,84	0,78	0,6
S9000 ( $U_{\text{fr}} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )	1,3	1,2	0,98	0,92	0,84	0,78	0,6
S9000 IKD_STV, ( $U_{\text{fr}} = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )	1,2	1,2	0,95	0,89	0,81	0,75	0,6

Bovenstaande waarden mogen alleen gebruikt worden indien het raam bestaat uit een een van de bovenstaande kozijn type in combinatie met 3 voudig HR-glas, 3-voudig HR-glas (glas Nowak) of HR++ glas. De standaard edge alum heeft betrekking op AH Serie N afstandhouder, de warme edge heeft betrekking op een Thermix TX.N afstandhouder. In combinatie met een ander glassoort en ander type afstandhouder is de bovenstaande verklaring niet geldig.