

Transcarbo Uf-waarden profielcombinaties

Versie: 16-10-2013

Profieltype	Kozijn		Vleugel		U-frame W/m2K
	kunststof profiel	staal profiel	kunststof profiel	staal profiel	
NL plus	8016/8018	8770	vast glas	nvt	1,21
binnendraaiend	8016/8018	8770	8076	8736	1,52
zonder/met aanslag	8016/8018	8770	8081	8706	1,56
	8016/8018	8770	8081	STV+IKD	1,06
	8016/8018	8770	8092	8777	1,43
	8016/8018	8770	8092	STV+IKD	1,19
	8016/8018	8771	8076	8736	1,70
	8016/8018	8771	8081	8706	1,65
	8016/8018	8771	8081	STV+IKD	1,20
	8016/8018	8771	8092	8777	1,61
	8016/8018	8771	8092	STV+IKD	1,37
NL plus	8017/8019	8770	vast glas	nvt	1,21
buitendraaiend	8017/8019	8770	8042	8736	1,48
zonder/met aanslag	8017/8019	8770	8078	8706	1,43
	8017/8019	8770	8077	8777	1,41
	8017/8019	8771	8042	8736	1,65
	8017/8019	8771	8078	8706	1,61
	8017/8019	8771	8077	8777	1,59
NL plus	8021	8772	8042	8736	1,64
buitendr. terugliggend deur	8021	8772	8078	8706	1,65
met aanslag	8021	8772	8077	8777	1,65
Blok	8020	8770	vast glas	nvt	1,15
binnendraaiend	8020	8770	8076	8736	1,49
met aanslag	8020	8770	8081	8706	1,49
	8020	8770	8081	STV+IKD	1,04
	8020	8770	8092	8777	1,40
	8020	8770	8092	STV+IKD	1,11

Vlak	8006/8037	8701	vast glas	nvt	1,46
binnendraaiend	8006/8037	8701	8076	8736	1,57
zonder/met aanslag	8006/8037	8701	8081	8706	1,60
	8006/8037	8701	8081	STV+IKD	1,14
	8006/8037	8701	8092	8777	1,54
	8006/8037	8701	8092	STV+IKD	1,29
Vlak	8006/8056	8777	8042	8736	1,56
buitendraaiend	8006/8056	8777	8078	8706	1,57
zonder/met aanslag	8006/8056	8777	8077	8777	1,54
Passief	8003	7715	vast glas	nvt	1,21
binnendr./zonder aanslag	8003	7715	8094	7799	1,22
	8003	7715	8094	STV+IKD	1,14
Hefschuifpui	8360	8390	8362	8393	1,80
zonder/met aanslag					
<p>STV = Statisch-Trocken-Verglasung. Het glas wordt middels kleefband in de vleugel verlijmd. In het leverprogramma zitten thans de volgende vleugels: 8081 = zware raamvleugel, 4 kamers. 8092 = lichte raamvleugel, 5 kamers. 8094 = lichte raamvleugel, 6 kamers. in wit, creme en kleur, mits staal in de vleugels wordt toegepast. Het toepassen van STV (zonder IKD) heeft geen invloed op de Uf.</p> <p>IKD = Intensiv-Kern-Dämmung Het staal in de vleugel wordt vervangen door isolatie schuim. In het leverprogramma zitten thans de volgende vleugels: 8081 = zware raamvleugel, 4 kamers 8092 = lichte raamvleugel, 5 kamers Bij IKD moet ook STV worden toegepast en kan alleen maar bij de bovengenoemde raamvleugels in wit (00), creme (06) en binnen de randvoorwaarden van Gealan. (max. breedte, hoogte, oppervlakte en glasgewicht)</p>					